

## BANDNINGSAUTOMATHUVUDEN OMS TR14, TR14HD, TR18, TR19HT



Automathuvudet är byggt för tunga arbeten. Automathuvudets motor roterar bara i en riktning, vilket minskar slitaget eftersom motorn och axlarna inte rör sig fram och tillbaka. Maskinens komponenter är underhållsvänliga. Maskinens delar kan lossas från ramen med endast några skruvar (för rengöring eller reparation på bordet). Automathuvudet kan användas med särskilda polyesterband utan att byta delar - det räcker med en liten justering.

### Fördelar:

- Mycket driftsäker och snabb att underhålla
- Fungerar med släta och mönstrade band
- Lämnar inga bandsvansar efter fästningen - Svansen kan uppgå till 2-5 % av bandets totalkostnad.

### TEKNISKA DATA

Tekniska data	TR19HT	TR18	TR14/TR14HD
Bandkvalitet	PET-band (våfflad eller slät)	PET-band (våfflad eller slät)	PET- & PP-band (våfflad eller slät)
Bandmått			
Bredd	12 - 19 mm	12 - 19 mm	8 - 16 mm
Tjocklek	0,6-1,3 mm	0,6 - 1,0 mm	0,5 - 1,0 mm
Spännkraft	Max 7000 N	Max 4500 N	Max 2300 N
Förslutningsmetod	värmsvetsning	värmsvetsning	värmsvetsning
Förslutningshållfasthet	75 %	75 %	75 %
Svetstid	1-3 s	1-3 s	1-3 s
Spänning	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz
Vikt	90 kg	90 kg	83 kg